

Technische Daten

Modell			BX2350
Motor			
Typ			Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-Dieselmotor
Modell			Kubota D902
Maximale Motorleistung, nach SAE	kW (PS)		18,5 (25,2)
Motorleistung, eingestellt nach ECE-R24	kW		15,2
Hubraum	cm³		898
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	l		25
Antriebsstrang			
Getriebe			2-stufiges Hydrostatgetriebe
Antrieb			Zuschaltbarer Allradantrieb
Bremsen			Ölgekühlte Scheibenbremse
Zapfwelle			Unabhängig, mit hydraulischer Nassscheibenkupplung
Hinten			Standard (540 U/min)
Zwischen den Achsen			Standard (2500 U/min)
Hydraulik			
Pumpenförderleistung	l/min.		23,5
Heckdreipunktaushebung			Kategorie I
Hubkraft	kg		550
Lenkung			Hydrostatische Servolenkung
Reifengröße			
Vorn	Rasen-/Acker-/Industriebereifung		18 × 8,5 – 10 / 18 × 8,5 – 10 / 18 × 8,5 – 10
Hinten	Rasen-/Acker-/Industriebereifung		26 × 12 – 12 / 26 × 12 – 12 / 26 × 12 – 12
Fahrgeschwindigkeiten bei Motor-Nenndrehzahl (mit Rasenbereifung)	Vorwärts	km/h	0 – 15,0
	Rückwärts	km/h	0 – 10,0
Abmessungen			
Länge mit Heckdreipunktaushebung		mm	2554
Breite (mit Rasenbereifung)		mm	1145
Höhe mit Überrollbügel		mm	2165
Radstand		mm	1400
Bodenfreiheit (Vorderachse)		mm	175
Spurbreite	Vorn	mm	910
	Hinten	mm	820
Wenderadius (ohne Bremse)		m	2,3
Traktorgewicht		kg	625

Technische Daten des Frontladers

Modell	LA243	
	BX2350	
Max. Hubhöhe (bis Schaufel-Drehzapfen)	mm	1810
Schütthöhe	mm	1330
Schüttreichweite bei max. Hubhöhe	mm	735
Max. Schüttwinkel	Grad	45
Reichweite mit Schaufel auf dem Boden	mm	1390
Schaufel-Einkippwinkel	Grad	29
Grabtiefe	mm	120
Gesamthöhe in Transportstellung	mm	990
Schaufelbreite	mm	1219
Hubkraft (500 mm nach vorn, max. Höhe)	kg	235
Losbrechkraft (500 mm nach vorn)	N	4410
Zeit zum Anheben auf volle Höhe ohne Last	Sekunden	3,5
Absenkezeit ohne Last	Sekunden	2,7
Schaufel-Einkippzeit	Sekunden	2,4
Schaufel-Auskippszeit	Sekunden	1,7

Nennölstrom	l/min	14
Druck am Überdruckventil	bar	125
Bohrungsdurchmesser, Hubzylinder	mm	40
Bohrungsdurchmesser, Kippzylinder	mm	65
Schaufelinhalt (gestrichen)	m³	0,14

Technische Daten der Zwischenachs-Mähwerke

Modell	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX
Typ	Seitenauswurf		
Anzahl der Messer	3		
Montageverfahren	Werkzeuglose Schnellmontage		
Mähbreite mm	1224	1372	1524
Schnitthöhe mm	25 – 102		
Einstellung der Schnitthöhe	Zentral von Fahrersitz		
Gewicht kg	80	95	115

Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten.

Die vorliegende Broschüre dient nur zur Beschreibung des Fahrzeugs. Informationen zur Garantie und Sicherheit sind beim zuständigen Kubota Vertragshändler zu erfragen.

©2006 Kubota Corporation



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

www.kubota.de